

```

<?php
/**
 * Gibt für einen MySQL-Datumsstring ein normales Datum zurück*/
function mysqlDatetoNormal($mysqlDate){
$teiler = preg_split("/ /",$mysqlDate);
$datum = preg_split("/-/", $teiler[0]);
return $datum[2].'.'.$datum[1].'.'.$datum[0];
}
/**
 * Gibt für einen MySQL-Datumsstring ein Kurzdatum zurück (05/2010)*/
function mysqlDatetoPruefDatum($mysqlDate){
$teiler = preg_split("/ /",$mysqlDate);
$datum = preg_split("/-/", $teiler[0]);
return $datum[1].'/'.'($datum[0]+1);
}
/**
 * Gibt für ein normales Datum einen MySQL-Datumsstring zurück*/
function normalDateToMySQL($normDate){
$teiler = preg_split("/\./",$normDate);
if(!is_numeric($teiler[2]) || !is_numeric($teiler[1]) || !is_numeric($teiler
[0]) || count($teiler) != 3){
return false;
}else{
return $teiler[2].'-'. $teiler[1].'-'. $teiler[0].' 00:00:00';
}
}
/**
 ** Gibt für einen MySQL-Datumsstring ein normales Datum und Zeit zurück*/
function mysqlDatetoNormalAndTime($mysqlDate){
$teiler = preg_split("/ /",$mysqlDate);
$datum = preg_split("/-/", $teiler[0]);
$zeit = preg_split("/:/", $teiler[1]);
return $datum[2].'.'.$datum[1].'.'.$datum[0]." ".$zeit[0].":".$zeit[1]."Uhr"
;
}
?>

```